

Escort MK 4

Diese Informationen wurden ihnen bereitgestellt von
<http://www.Escort-Mk4.de>.

Sollten sie die Informationen von einer anderen Quelle
heruntergeladen haben bitte ich sie, mich zu informieren.
Vielen Dank im vorraus. Webmaster@Escort-MK4.de

This Informations are hosted by <http://www.Escort-Mk4.de>.
If you downloaded it from another Server please inform me.
Many thanks. Webmaster@Escort-MK4.de



Escort Cabrio



Ford

Ford Escort Cabrio XR3 i

Wer Sport gerne an der frischen Luft betreibt, ist hier genau richtig.

Die 77 kW/105 PS des 1.6-l-Einspritzers machen das XR3 i-Cabrio zu einem besonders flotten Vergnügen. In 10,7 Sekunden ist damit eine Geschwindigkeit von 100 km/h erreicht. Und das wirtschaftlich, denn dank der Schubabschaltung geht der XR3 i besonders ökonomisch mit dem Superkraftstoff um.



Von Sportlichkeit zeugt aber nicht nur sein Triebwerk, sondern die gesamte Ausstattung. Das tiefergelegte Fahrwerk mit Einzelradaufhängung und Gasdruckstoßdämpfern rundum garantiert sicheren Bodenkontakt. Breite 185/60HR14 Reifen auf 6-Zoll-Felgen mit metallic-weißen Radabdeckungen gehören zur Serien-

ausstattung. Ebenso ein speziell für frontangetriebene Fahrzeuge entwickeltes Antiblockier-System, damit selbst bei Vollbremsungen die volle Lenkbarkeit erhalten bleibt.

Dazu die sportlichen inneren Werte: Sportsitze, spezielle Bezugstoffe, 2-Speichen-Sportlenkrad und von innen einstellbare Außen- spiegel.



Das Sport-Cockpit.





Sportplatz für 5.



Winter- und witterfest: das Schnellfaltverdeck.


Alle
Abbildungen:
Escort Cabrio
XR3i Radio-/
Cassetten-
Kombination
Sonder-
Ausstattung.



Ford Escort Cabrio Ghia

Die exklusivste Art, den Escort offen zu genießen, ist das Cabrio in der hochwertigen Ghia-Version.

Escort Cabrio Ghia: die exklusive Art, Escort „oben ohne“ zu fahren. Radio Sonderausstattung.



Teppichboden bis ins beleuchtete Gepäckabteil

Mit wenigen Handgriffen offen für Vergnügen.

Das speziell für frontangetriebene Fahrzeuge entwickelte Anti-blockier-System für wenig Geld mehr als Sonderausstattung verfügbar. Selbst bei Vollbremsungen bleibt die Lenkbarkeit erhalten.

Mit wenigen Handgriffen ist das Verdeck zurückgeklappt. Zusätzlich können die vorderen Seitenscheiben komplett, die hinteren teilweise versenkt werden. Nur der schützende Überrollbügel bleibt stehen. Genauso flott wird das Escort Cabrio wieder winter-tauglich. Denn sein Verdeck ist sorgfältig isoliert.

Ghia-Komfort fürs ganze Jahr.

Den exklusiven Komfort, den die Ghia Limousine bietet, finden Sie auch im Ghia Cabrio. So z.B. die wertvollen Stoffbezüge und Teppiche oder das zusätzliche Geräuschdämpfungspaket. Alle Instrumente einschließlich Drehzahlmesser sind in Durchlichttechnik beleuchtet. Und sollte der beleuchtete Kofferraum mit 274 Litern Volumen einmal nicht ausreichen, kann die Rücksitzlehne in ganzer Breite umgeklappt werden.

Ghia-Fahrkomfort.

Speziell auf die veränderte Gewichtsverteilung wurde das gesamte Fahrwerk ausgelegt und optimiert. 155 TR 13 Stahlgürtelreifen auf 5 Zoll breiten Stahlfelgen mit besonderen Radabdeckungen sorgen für den nötigen Fahrbahnkontakt.

Ghia-Leistungen.

Der serienmäßige 1.4-l-Motor entwickelt muntere 55 kW/75 PS. Gegen Mehrpreis steht außerdem ein 1.6-l-Motor mit 66 kW/90 PS zur Verfügung. Beide Motoren können auch ausschließlich mit unverbleitem Superkraftstoff betrieben werden. Wer zum Spaß am Offen-Fahren die Freude am Steuernsparen genießen will, kann dieses Cabrio gegen Mehrpreis auch mit 1.6-l-i-Motor (66 kW/90 PS) und geregeltem Katalysator bestellen. Er ist damit für Jahre von der Kfz-Steuer befreit.

Ford Escort Cabrio XR 3i

1.6-i-HC-CVH-4-Zylinder-Reihenmotor, 77 kW/105 PS. Mit K-Jetronic-Benzineinspritzung, Schubabschaltung, elektronischer Zündung. Vollsynchrone 5-Gang-Getriebe. Speziell abgestimmtes Fahrwerk mit Einzeldraufhängung. Vorn mit McPherson-Federbeinen, Querlenker und Querstabilisator. Hinten mit Quer- und Längslenkern. Tiefergelegte Gasdruckstoßdämpfer rundum. Bereifung 185/60 HR 14 auf 6-Zoll-Felgen. Speziell für frontangetriebene Fahrzeuge entwickeltes Antiblockier-System. Innenbelüftete Scheibenbremsen vorn. Schnellfaltverdeck mit Verdeck-Schutzhülle, Überrollbügel, Frontspoiler, Sportsitze, 2-Speichen-Sportlenkrad, Drehzahlmesser, beide Außenspiegel von innen einstellbar, abschließbares Handschuhfach, in ganzer Breite umklappbare Rücksitzlehne, Automatik-Gurte (hinten: 2 Automatik- und 1 statischer Beckengurt) u.v.m.

Cabrio XR 3i

Motoren:	1.6-i-HC-CVH-4-Zyl.-Katalysator	1.6-i-HC-CVH-4-Zyl.	1.6-i-CVH-4-Zyl.	1.6-i-CVH-4-Zyl.-Katalysator			
Hubraum (Steuerformel):	ccm 1567	1567	1368	1567			
Böhrung/Hub:	mm 79,96/79,52	79,96/79,52	77,24/74,30	79,96/79,52			
Leistung:	kW (PS)/1/min 66 (90)/5.800	77 (105)/6.000	55 (75)/5.600	66 (90)/5.800			
Drehmoment:	Nm/1/min 123/4.600	138/4.800	109/4.000	123/4.600			
Verdichtung:	8,5 : 1	9,5 : 1	9,5 : 1	8,5 : 1			
Kraftstoffversorgung:	K-E-Jetronic unverbleites Normalbenzin	K-E-Jetronic Superbenzin	Weber-Registervergaser Superbenzin	Weber-Registervergaser Superbenzin			
Kraftstoff:	kontaktlose	kontaktlose	kontaktlose	kontaktlose			
Zündanlage:	Transistorzündung	Transistorzündung	Transistorzündung	Transistorzündung			
Fahrleistungen:	mech. Getriebe 5-Gang	5-Gang	mech. Getriebe 5-Gang	5-Gang			
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h:	Sek. 11,7	10,7	13,4	11,4			
Höchstgeschwindigkeit:	km/h 181	185	167	178			
Verbrauch ²¹							
für 100 km nach DIN:							
bei konstant 90 km/h:	Liter 5,9	6,4	5,5	5,9			
bei konstant 120 km/h:	Liter 7,7	8,4	7,7	7,7			
Stadtzyklus:	Liter 10,0	10,2	8,1	10,0			
Gewichte:							
(ohne Brückenzugrichtung von Zusatzverstärkung):							
Leergewicht:	kg 965	980	925	945			
Zuladung:	kg 415	420	425	400			
zul. Gesamtgewicht:	kg 1400	1400	1350	1375			
Anhängelast bei 12 % Steigung:							
gebremst, mech. Getriebe:	kg 900	900	900	900			
ungebremst, mech. Getriebe:	kg 470	510	450	470			
Füllmengen:							
Kraftstoffbehälter:	ca. Liter 48	48	48	48			
Ölwechselmenge einschl. Filter:	ca. Liter 3,5	3,5	3,5	3,5			
Maße:							
Länge:	mm Gh: 4022; XR 3i: 4061		Radstand:	mm 2400			
Breite:	mm 1640		Spurbreite: vorn:	mm Gh: 1414; XR 3i: 1423			
Hohe:	mm 1403		hinten:	mm Gh: 1430; XR 3i: 1439			
			Kofferraum (nach VDA-Norm):	Liter 274			
Getriebe:	Mechanisches, vollsynchrone 5-Gang-Getriebe, 1 Rückwärtsgang						
Fahrwerk:							
Antrieb:	Vorderradantrieb						
Radaufhängung und Federung:	vom: hinten:	Einzelradfederung an McPherson-Federbeinen mit doppelt wirkenden Teleskopstoßdämpfern, Querlenker und Querstabilisator. Einzelradfederung an Querlenkern mit Schraubenfedern, Längslenkern und äußeren, senkrecht stehenden doppelt wirkenden Teleskopstoßdämpfern. (XR 3i): verstärktes Fahrwerk					
Lenkung:	Zahnradlenkung mit Sicherheitslenksäule.						
Wendekreis:	11,2 m						
Bremsanlage:	Diagonal-Zweckwinkel-Bremssystem mit Scheibenbremsen vorn / Trommelbremsen hinten, Bremstdruckregelventil und Bremskraftverstärker. (XR 3i-Cabrio): neuentwickeltes Antiblockier-System für frontangetriebene Fahrzeuge und vergrößerte, innenbelüftete Scheibenbremsen vorn)						
Bereifung und Felgen:	155 TR13 } Gh mit 1,4-i, 1,6-i- und 5 x 13 } 1,8-i-Kat-Motor	185/60 HR14 } XR 3i 6 x 14					
Elektrische Anlage:	12-Volt-Drehstrom-Anlage, 70-A-Drehstromlichtmaschine						

²¹ Bei 8 % Steigung betragen die zulässigen Anhängelasten (gebremst) bei allen hier aufgeführten Motor-/Getriebevarianten ebenfalls 900 kg. ²¹ Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen können sich in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den nach DIN-Norm ermittelten Werten abweichen.

Legende: Gh = Ghia-Modell, XR 3i = XR 3i-Modell.

Unsere Fahrzeuge werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Die in dieser Datenübersicht gemachten Angaben zu Ausstattung und den technischen Informationen nach DIN 70020 und 70030 entsprechen dem Stand der Drucklegung (Februar 1986). Die abgebildeten Fahrzeuge sind zum Teil mit Zusatzausstattungen ausgestattet, die Sie auf Wunsch, gegen Mehrpreis, erhalten können. Ihr Ford-Händler wird Sie gerne beraten.

Ford Escort Cabrio Ghia

1.6-i-HC-CVH-4-Zylinder-Reihenmotor, 55 kW/75 PS mit kontaktloser Transistorzündung.

Vollsynchrone 5-Gang-Getriebe. Speziell abgestimmtes Fahrwerk mit Einzeldraufhängung. Vorn mit McPherson-Federbeinen, Querlenker und Querstabilisator. Hinten mit Quer- und Längslenkern. Tiefergelegte Gasdruckstoßdämpfer rundum. Bereifung 155 TR 13, Schnellfaltverdeck mit Verdeck-Schutzhülle, Überrollbügel, Drehzahlmesser, beide Außenspiegel von innen einstellbar, abschließbares Handschuhfach, in ganzer Breite umklappbare Rücksitzlehne, Automatik-Gurte (hinten: 2 Automatik- und 1 statischer Beckengurt) u.v.m.

Cabrio Ghia

Motoren:	1.6-i-HC-CVH-4-Zyl.-Katalysator	1.6-i-CVH-4-Zyl.	1.6-i-CVH-4-Zyl.-Katalysator
Hubraum (Steuerformel):	ccm 1567	1567	1567
Böhrung/Hub:	mm 79,96/79,52	79,96/79,52	79,96/79,52
Leistung:	kW (PS)/1/min 66 (90)/5.800	66 (90)/5.800	66 (90)/5.800
Drehmoment:	Nm/1/min 123/4.600	123/4.600	123/4.600
Verdichtung:	8,5 : 1	8,5 : 1	8,5 : 1
Kraftstoffversorgung:	K-E-Jetronic unverbleites Normalbenzin	Weber-Registervergaser Superbenzin	Weber-Registervergaser Superbenzin
Kraftstoff:	kontaktlose	kontaktlose	kontaktlose
Zündanlage:	Transistorzündung	Transistorzündung	Transistorzündung

Fahrleistungen:	mech. Getriebe 5-Gang	5-Gang	mech. Getriebe 5-Gang	5-Gang
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h:	Sek. 11,7	10,7	13,4	11,4
Höchstgeschwindigkeit:	km/h 181	185	167	178
Verbrauch ²¹				
für 100 km nach DIN:				
bei konstant 90 km/h:	Liter 5,9	6,4	5,5	5,9
bei konstant 120 km/h:	Liter 7,7	8,4	7,7	7,7
Stadtzyklus:	Liter 10,0	10,2	8,1	10,0

Gewichte:				
(ohne Brückenzugrichtung von Zusatzverstärkung):				
Leergewicht:	kg 965	980	925	945
Zuladung:	kg 415	420	425	400
zul. Gesamtgewicht:	kg 1400	1400	1350	1375
Anhängelast bei 12 % Steigung:				
gebremst, mech. Getriebe:	kg 900	900	900	900
ungebremst, mech. Getriebe:	kg 470	510	450	470

Füllmengen:				
Kraftstoffbehälter:	ca. Liter 48	48	48	48
Ölwechselmenge einschl. Filter:	ca. Liter 3,5	3,5	3,5	3,5

Maße:				
Länge:	mm Gh: 4022; XR 3i: 4061		Radstand:	mm 2400
Breite:	mm 1640		Spurbreite: vorn:	mm Gh: 1414; XR 3i: 1423
Hohe:	mm 1403		hinten:	mm Gh: 1430; XR 3i: 1439

Getriebe: Mechanisches, vollsynchrone 5-Gang-Getriebe, 1 Rückwärtsgang

Fahrwerk:							
Antrieb:	Vorderradantrieb						
Radaufhängung und Federung:	vom: hinten:	Einzelradfederung an McPherson-Federbeinen mit doppelt wirkenden Teleskopstoßdämpfern, Querlenker und Querstabilisator. Einzelradfederung an Querlenkern mit Schraubenfedern, Längslenkern und äußeren, senkrecht stehenden doppelt wirkenden Teleskopstoßdämpfern. (XR 3i): verstärktes Fahrwerk					
Lenkung:	Zahnradlenkung mit Sicherheitslenksäule.						
Wendekreis:	11,2 m						
Bremsanlage:	Diagonal-Zweckwinkel-Bremssystem mit Scheibenbremsen vorn / Trommelbremsen hinten, Bremstdruckregelventil und Bremskraftverstärker. (XR 3i-Cabrio): neuentwickeltes Antiblockier-System für frontangetriebene Fahrzeuge und vergrößerte, innenbelüftete Scheibenbremsen vorn)						
Bereifung und Felgen:	155 TR13 } Gh mit 1,4-i, 1,6-i- und 5 x 13 } 1,8-i-Kat-Motor	185/60 HR14 } XR 3i 6 x 14					

Elektrische Anlage: 12-Volt-Drehstrom-Anlage, 70-A-Drehstromlichtmaschine

Ford Escort

