

FORD

Fahrzeug	Motor	Baujahr	Leistung
Escort	1,4 i CVH MPI	1994-	55 KW
Escort	1,6 i XR3i	8/89-10/90	75 KW
Escort	1,6 i EFI 8V	10/1990-	77 KW
Escort RS Turbo	1,6 i	ab 97	97 KW
Escort (mit Resonatorbox)	1,6 i 16 V / 1,8 i 16V	1992-	65 bis 96 KW
Escort	1,6 i 16 V / 1,8 i 16V	1992-	65 bis 96 KW
<small>(K&N Tauschfilter-Ansaugschlauch)</small>			
Escort (ohne Resonatorbox)	1,6 i / 1,8 i	ab 3/96	66 bis 85 KW
Escort Turbo Diesel	1,8 TD	1990-	66 KW
Escort RS 2000	2,0 i	9/90-	110 KW
Escort RS Cosworth T3/T4	2,0 i Turbo	1992-94	162 KW
Escort RS Cosworth T25	2,0 i Turbo	1994-	162 KW
Fiesta	1,25 i 16V Zetec SE	ab 11/95-	55 KW
Fiesta XR2i (ohne Leerlauf-ventil mit Schlauch zum Ansaugtrakt)	1,6 i	1989-92	76 KW
Fiesta XR2i	1,6 i	1989-92	76 KW
<small>(mit Leerlaufventil und Schlauch zum Filterkasten)</small>			
Fiesta	1,6 i 16V / 1,8 i 16 V	1992-	65 bis 96 KW
Fiesta	1,6 i 16V / 1,8 i 16 V	1992-	65 bis 96 KW
<small>(K&N Tauschfilter-Ansaugschlauch)</small>			
Fiesta RS Turbo		ab 96	92 KW
Focus	1,4 i / 1,6 i / 1,8 i / 2,0 i	ab 99	76 bis 108 KW
KA	1,3 i	1/96-	37 bis 44 KW
Maverick	2,7 TD Turbodiesel		92 KW
Mondeo	1,6 TD Turbodiesel	1/94 - 98	66 KW
Mondeo	1,8 i / 2,0 i	ab 7/96	65 bis 100 KW
Mondeo (ohne Resonatorbox)	1,6 i / 1,8 i / 2,0 i	ab 8/88-	66 bis 96 KW
Mondeo	2,5 i V6		
Probe	V6 - 2,5 i	1993-97	120 bis 121 KW
Puma	1,7 i 16V	ab 1997	92 KW
Sierra	2,0 i SOHC	1985-89	85 KW
Sierra	2,0 i DCOE	1989	85 KW
Sierra	2,9 i 4X4	9/82 - 2/93	107 bis 110 KW
<small>(Modell mit zwei Luftmassen)</small>			
Sierra	2,9 i 4X4	2/82 - 2/93	107 bis 110 KW
<small>(Modell mit doppelt Drosselklappe)</small>			
Sierra Cosworth	2,0 i	Feb 93	150 bis 162 KW
Sierra RS 500			162 KW

Racim



Einbauanleitung K&N Luftfilter-Kit

RX- K&N

Bitte lesen Sie die Einbauanleitung, bevor Sie das Luftfilterkit montieren. Prüfen Sie, ob alle benötigten Teile im Lieferumfang enthalten sind und ob das Luftfilterkit für Ihr Fahrzeug paßt.

1. Entfernen Sie den Gummi-Schlauch vom Luftmengenmesser. Bauen Sie den original Luftfilterkasten einschließlich des Ansaugschlauches ab.
2. Kontaktstecker vom Luftmengenmesser abnehmen und den Luftmengenmesser vom Filterkasten abmontieren.
3. Nun den gelieferten, Adapter auf den Luftmengenmesser / Ansaugschlauch montieren
4. Nun den Luftfilter mit Hilfe der Schlauchschelle auf den Luftmesser / Ansaugschlauch befestigen. Achtung: Schlauchschelle nicht überdrehen.
5. Nun den Luftmengenmesser wieder mit dem Gummi-Schlauch verbinden und den Kontaktstecker auf dem Luftmengenmesser aufstecken.
6. Der Luftmengenmesser muß mit Hilfe des gelieferten Haltebügels am Fahrzeug abgestützt werden.
7. **Motoreneinstellung:**
Es sind keine Änderungen an der Motoreneinstellung notwendig.
8. **Wartung des Luftfilters.**
Unter normalen Bedingungen muß der Filter nur alle 65.000 Kilometer ausgewaschen und wieder eingeeilt werden. Verwenden Sie hierfür nur K&N Filteröl und Reiniger. Der gelieferte Filter ist bereits eingeeilt und einbaufertig.
9. **Endkontrolle**
Bitte vergewissern Sie sich nochmals, ob alle Teile richtig befestigt sind. Prüfen Sie, ob das Filterkit genügend Freiraum zu allen drehenden Teilen im Motorenraum hat. Vergewissern Sie sich, daß das Luftfilterkit keine Nebenluft zieht.

EG - GENEHMIGUNG

EEC Type - Approval certificate / homologation CEE

für / for / pour

SAS - Sport Auto Tuning GmbH

Genehmigungs Nr.: 244.H.99

Filter K&N Performance Kit

gemessen nach: 70/157/EEC einschließlich
der Fassung 89/491/EWG,
96/20EG

Herseller: K&N Filters (Europe) Limited
John Street
Warrington / Cheshire

Vertrieb: Racimex Vertriebs GmbH
Havighorster Weg 14
D-21031 Hamburg


H. v. Appen Vertriebs GmbH
Havighorster Weg 14
21031 Hamburg
Blau

Diese EG - Genehmigung ist nur gültig mit Original Racimex oder SAS-Sport Stempel und Unterschrift.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS



24.2.99

ANNEXE 1

Luxembourg, le 14 octobre 1999
19-21, Boulevard Royal
L-2210, LUXEMBOURG
Tél. 478-1 - Télécopieur 241 817 - 12166 1463 CIVAS@LUX

TO WHOM IT MAY CONCERN

We herewith confirm that the air filter kit of the type **RX - K&N - 571**
produced by the manufacturer **K&N Filters (Europe) Limited**
John Street
Warrington / Cheshire
represented by the company **SAS Sport**
Rosenfelder Str. 3b
D-72336 Balingen


is tested in relation to the sound-level values of the moving vehicle

in accordance to the test prescriptions of the **Directive 70/157/EEC**
as last amended by **Directive 96/20/EC**.

For all vehicles with the commercial descriptions listed in the attached table, the benchmark test results of the air filter set showed that no significant modifications of the sound-level values of the moving vehicle have been measured.

The air filter kit has to be mounted according to the specifications of the above mentioned manufacturer.

For the Minister of Transport


Paul SCHMIT
Commissaire du Gouvernement

Technical data of the air filter kit

RX - K&N - 571

Shape : original
External diameter : 111
Height : 111
Vehicle type :

Acimex Vertriebs GmbH